

# Kurz-Handlungshilfe zur Einhaltung räumlicher und hygienischer Anforderungen auf Baustellen während der Coronavirus-Pandemie

Die Mindestanforderungen für die Ausstattung von Baustellen mit Toiletten, Pausen- und Umkleieräumen sind in der Arbeitsstättenverordnung und den zugehörigen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.1 und ASR A4.2) festgelegt. Diese gelten auch während der Coronavirus-Pandemie. Hinzu kommen die pandemiebedingt erhöhten Anforderungen entsprechend der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zur Anwendung, solange die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung in Kraft ist. Die nachfolgende Kurz-Handlungshilfe soll Sie dabei unterstützen, die Anforderungen für Ihre Baustelle zu ermitteln und umzusetzen.

## 1 Angaben zur Baustelle

Anzahl der Beschäftigten insgesamt gleichzeitig:

Männlich:

Weiblich:

Beginn:

Ende:

Dauer:

## 2 Sanitäreinrichtungen

Die Sanitäreinrichtungen stehen allen Beschäftigten (weiblich, männlich) zur Verfügung, wenn nicht mehr als sechs Beschäftigte je Geschlecht auf der Baustelle tätig sind und die Einrichtungen zeitlich getrennt genutzt werden

Maximale Anzahl der Beschäftigten, die die Sanitäreinrichtungen in der Regel nutzen	Waschplätze	Duschplätze	Toiletten/ Urinale	Auswahl
≤ 5	1	0	1*	
6-10	2	0	1*	
11-20	3	1	2	
21-30	5	1	3	

Maximale Anzahl der Beschäftigten, die die Sanitäreinrichtungen in der Regel nutzen	Waschplätze	Duschplätze	Toiletten/ Urinale	Auswahl
31-40	7	2	4	
41-50	9	2	5	
51-75	12	3	6	
76-100	14	4	7	
Je weitere 30	+3	+1	+1	

*\*Für männliche Beschäftigte wird zuzüglich ein Urinal empfohlen*

Grundsätzliche Anforderungen an Toiletten	Auswahl
<p>Toiletten müssen sich in der Nähe des Arbeitsplatzes befinden, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Wegstrecke soll 100 m nicht überschreiten oder</li> <li>• eine Wegstrecke überschreitet 5 Minuten nicht (aufgrund der Gegebenheiten der Baustelle)</li> </ul>	
Vorhandenes Toilettenpapier	
Vorhandene Ablagemöglichkeiten für die persönliche Schutzausrüstung außerhalb der Toiletten	

Kriterien für die Nutzung einer anschlussfreien mobilen Toilettenzelle	Auswahl
≤ 10 Beschäftigte gleichzeitig	
> 10 Beschäftigte gleichzeitig und nicht länger als 2 Wochen	
Tägliche Reinigung der Toilettenzelle, bei Bedarf mehrmals täglich	
Toilette im Zeitraum 15.10.-30.04. beheizbar	
Handwaschgelegenheit in unmittelbarer Nähe zu den Toiletten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fließendes Wasser aus einer Leitung/einem Tank</li> <li>• geschlossenes Wasserabflusssystem (in Kanalisation/in Tank)</li> </ul>	
Reinigung der Hände nach hygienischen Erfordernissen mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern, ggf. Handdesinfektionsmittel	

Reinigung der Sanitäreinrichtung mit handelsüblichem (Haushalts-) Reiniger	Erforderliches Intervall	Reinigungs-/ ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
Waschbecken (Feucht-Wisch-Methode)	mindestens täglich Festlegung: _____		
Toiletten (Feucht-Wisch-Methode)	mindestens täglich Festlegung: _____		
Flächen (Feucht- (bzw. Nass-) Wisch-Methode)	mindestens täglich Festlegung: _____		

### 3 Pausenräume

Für Beschäftigte auf Baustellen ist ein Pausenraum oder ein Pausenbereich vorzusehen, da die Voraussetzungen nach ASR A4.2, Punkt 4.1 Abs. 3\*) in der Regel gegeben sind.

\*) Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten ist ein Pausenraum oder Pausenbereich zur Verfügung zu stellen, wenn Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern. (ASR A4.2, Punkt 4.1 Abs.3)

Anforderungen an Pausenräume	erfüllt
Räume oder Bereiche in Baustellenwagen, Containern oder vorhandenen Gebäuden. Festlegung: _____	
Raumfläche $\geq 6 \text{ m}^2$	
Abstand von 1,5 m zwischen Beschäftigten, ein Stuhl pro gleichzeitig anwesenden Beschäftigten, Tisch	
Lichte Raumhöhe $\geq 2,30 \text{ m}$	
Beleuchtungsstärke $\geq 200 \text{ lx}$	
Raumtemperatur während der Pausenzeiten $\geq +21^\circ \text{ C}$	
Belüftbarer Raum	

Anforderungen an Pausenräume	erfüllt
Möglichkeiten zur Handhygiene vor Eintritt in den Pausenraum	
Leicht zu reinigendes Inventar	
Abfallbehälter mit Deckel	

Reinigung mit handelsüblichem (Haushalts-)Reiniger	Erforderliches Intervall	Reinigungsmittel/ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
Flächen: Fußböden, Arbeitsflächen (z. B. Tische), sonstige Kontaktflächen (z. B. Türklinken) (Feucht- (bzw. Nass-) Wisch-Methode)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: _____		

## 4 Umkleideräume

Ein Umkleideraum ist auf Baustellen erforderlich, sofern im Pausenraum keine Möglichkeiten zum Wechseln der Kleidung und der getrennten Aufbewahrung von Arbeitskleidung und persönlicher Kleidung in geeigneten Schränken bestehen. (ASR A4.1, Punkt 8.5)

Anforderungen an Umkleideräume	erfüllt
Abstand von 1,5 m zwischen Beschäftigten	
2 Schränke pro Person je 30 x 50 x 180 cm	
Pro 4 Personen 1 Stuhl	

Reinigung mit handelsüblichem (Haushalts-)Reiniger	Erforderliches Intervall	Reinigungsmittel/ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
Flächen Fußböden, Arbeitsflächen (z. B. Tische), sonstige Kontaktflächen (z. B. Türklinken) (Feucht- (bzw. Nass-) Wisch-Methode)	mindestens täglich Festlegung: <hr/>		

Maßnahmen zur persönlichen Hygiene	Wie?	Wann?
1. Handreinigung	Flüssigseife aus dem Spender auf die feuchten Hände geben und ca. 20-30 Sekunden verreiben, gründlich abspülen und mit Einmalhandtüchern sorgfältig abtrocknen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Verschmutzung</li> <li>• Vor und nach Toilettenbenutzung</li> <li>• Vor der Pause bzw. vor dem Umgang mit Lebensmittel</li> <li>• Bei Bedarf</li> </ul>
2. Hautschutz und Hautpflege	Nach Entnahme aus der Spenderflasche bzw. -tube in die Haut einmassieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Schmutz- oder Feuchtarbeiten</li> <li>• Nach der Händereinigung</li> <li>• Mehrmals täglich</li> </ul>

Maßnahmen zur persönlichen Hygiene	Wie?	Wann?
3. Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel mit mindestens dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“, in ausreichender Menge (ca. 3-5 ml) aus dem Spender entnehmen und ca. 30 Sekunden in die trockenen Hände einreiben.  Kein Wasser verwenden.	Nach Kontakt mit möglicherweise infektiösem bzw. mikrobiell verunreinigtem Material oder Flächen (z. B. Körperausscheidungen oder Blut; verschmutzte Toilettensitze o. Ä.).

Richtiges Handreinigen: [www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/](http://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/)

Datum:

-----  
Firma/Stempel

-----  
Unterschrift