

Kurz-Handlungshilfe zur Einhaltung räumlicher und hygienischer Anforderungen auf Baustellen während der Coronavirus-Pandemie

Die Mindestanforderungen für die Ausstattung von Baustellen mit Toiletten, Pausen- und Umkleieräumen sind in der Arbeitsstättenverordnung und der zugehörigen Regel für Arbeitsstätten (ASR A4.1) festgelegt. Diese gelten auch während der Coronavirus-Pandemie. Hinzu kommen die pandemiebedingt erhöhten Anforderungen bezüglich einer ordnungsgemäßen Reinigung. Hierfür kommt die TRBA 500 entsprechend zur Anwendung, solange das durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste Infektionsrisiko besteht. Die nachfolgende Kurz-Handlungshilfe soll Sie dabei unterstützen, die Anforderungen für Ihre Baustelle zu ermitteln und umzusetzen.





Angaben zur Baustelle

Anzahl der Beschäftigten insgesamt gleichzeitig:


Männlich:








Weiblich:

Beginn: Ende: (Dauer:)

Sanitär-einrichtungen	Maximale Anzahl der Beschäftigten, die in der Regel die Sanitäreinrichtungen nutzen 	Waschplätze 	Duschplätze 	Toiletten/ Urinale 	Auswahl
Gemeinsame Nutzung (w + m) erlaubt, bei nicht mehr als 6 Beschäftigten je Geschlecht auf Baustelle und zeitlich getrennter Nutzung.	≤ 5	1	0	1*	
	6 - 10	2	0	1*	
	11 - 20	3	1	2	
	21 - 30	5	1	3	
	31 - 40	7	2	4	
	41 - 50	9	2	5	
	51 - 75	12	3	6	
	76 - 100	14	4	7	
	je weitere 30	+3	+1	+1	
*für männliche Beschäftigte wird zuzüglich 1 Urinal empfohlen					



 Grundsätzliche Anforderungen an Toiletten	Auswahl
<p>Toiletten müssen sich in der Nähe des Arbeitsplatzes befinden, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none">• eine Wegstrecke soll 100 m nicht überschreiten oder• eine Wegstrecke überschreitet 5 Minuten nicht (aufgrund der Gegebenheiten der Baustelle)	
Vorhandenes Toilettenpapier	
Vorhandene Ablagemöglichkeiten für die persönliche Schutzausrüstung außerhalb der Toiletten	

 Nutzung einer anschlussfreien Toilettenzelle	Auswahl
 ≤ 10 Beschäftigte gleichzeitig	
 > 10 Beschäftigte gleichzeitig und nicht länger als 2 Wochen	
 Tägliche Reinigung der Toilettenzelle bei täglicher Nutzung	
 Toilette im Zeitraum 15.10.-30.04. beheizbar	
 Handwaschgelegenheit in unmittelbarer Nähe zu den Toiletten <ul style="list-style-type: none">• fließendes Wasser aus einer Leitung/einem Tank• geschlossenes Wasserabflusssystem (in Kanalisation/in Tank)	
 Reinigung der Hände nach hygienischen Erfordernissen mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern	



 Reinigung der Sanitäreinrichtungen gemäß TRBA 500	Erforderliches Intervall	Reinigungsmittel/ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
 Waschbecken (Feucht-Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: _____		
 Toiletten (Feucht-Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: _____		
 Flächen (Feucht- (bzw. Nass-)-Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: _____		



Pausenräume

Ist ein Pausenraum erforderlich?

Für Beschäftigte auf Baustellen ist ein Pausenraum oder ein Pausenbereich vorzusehen, da die Voraussetzungen nach ASR A4.2, Punkt 4.1 Abs. 3*) in der Regel gegeben sind.

*) Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten ist ein Pausenraum oder Pausenbereich zur Verfügung zu stellen, wenn Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern. (ASR A4.2, Punkt 4.1 Abs.3)

Anforderungen an Pausenräume	erfüllt
Räume oder Bereiche in Baustellenwagen, Containern oder vorhandenen Gebäuden. Festlegung: _____	
Raumfläche $\geq 6 \text{ m}^2$	
Grundfläche $\geq 1 \text{ m}^2$ für jeden gleichzeitig anwesenden Beschäftigten, einschließlich Stuhl und Tisch	
Lichte Raumhöhe $\geq 2,30 \text{ m}$	
Beleuchtungsstärke $\geq 200 \text{ lx}$	
Raumtemperatur während der Pausenzeiten $\geq +21^\circ \text{ C}$	
Belüftbarer Raum	
Leicht zu reinigendes Inventar	
Abfallbehälter mit Deckel	


Reinigung gemäß TRBA 500	Erforderliches Intervall	Reinigungsmittel/ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
Flächen: Fußböden, Arbeitsflächen (z. B. Tische), sonstige Kontaktflächen (z. B. Türklinken) (Feucht (bzw. Nass)-Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: _____		




Umkleideräume


Ist ein Umkleideraum erforderlich?

Ein Umkleideraum ist auf Baustellen erforderlich, sofern im Pausenraum keine Möglichkeiten zum Wechseln der Kleidung und der getrennten Aufbewahrung von Arbeitskleidung und persönlicher Kleidung in geeigneten Schränken bestehen. (ASR A4.1, Punkt 8.5)

 Anforderungen an Umkleideräume	erfüllt
0,5 m ² pro Person	
2 Schränke pro Person je 30 x 50 x 180 cm	
Pro 4 Personen 1 Stuhl	

 Reinigung gemäß TRBA 500	Erforderliches Intervall	Reinigungsmittel/ggf. Desinfektionsmittel:	Reinigung durch:
Flächen: Fußböden, Arbeitsflächen (z. B. Tische), sonstige Kontaktflächen (z. B. Türklinken) (Feucht (bzw. Nass)- Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen)	Täglich oder nach Bedarf Festlegung: <hr/>		



 Maßnahmen zur persönlichen Hygiene	Wie?	Wann?
1. Handreinigung	Flüssigseife aus dem Spender auf die feuchten Hände geben und ca. 20–30 Sekunden verreiben, gründlich abspülen und mit Einmalhandtüchern sorgfältig abtrocknen.	<ul style="list-style-type: none">• Nach Verschmutzung• Vor und nach Toilettenbenutzung• Vor der Pause bzw. vor dem Umgang mit Lebensmittel• Bei Bedarf
2. Hautschutz und Hautpflege	Nach Entnahme aus der Spenderflasche bzw. -tube in die Haut einmassieren.	<ul style="list-style-type: none">• Vor Schmutz- oder Feuchtarbeiten• Nach der Händereinigung• Mehrmals täglich
3. Hygienische Hände-desinfektion	Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (ca. 3–5 ml) aus dem Spender entnehmen und ca. 30 Sekunden in die trockenen Hände einreiben. Kein Wasser verwenden.	Nach Kontakt mit möglicherweise infektiösem bzw. mikrobiell verunreinigtem Material oder Flächen (z. B. Körperausscheidungen oder Blut; verschmutzte Toilettensitze o. Ä.).

Richtiges Handreinigen: www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/

Datum:

Firma/Stempel

Unterschrift