



# ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Seite 2 von 2

Mitglieds-Nr.

**Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:**

Stufen*	Fördersumme von	Fördersumme bis
Stufe A1 (Unternehmen mit Beiträgen von 100 € bis 249 €)	100 €	
Stufe A 2 (Unternehmen mit Beiträgen von 250 € bis 15.000 €)	250 €	5 % des Umlagebeitrages* max. 750 €
Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 15.001 € bis 100.000 €)	750 €	2 % des Umlagebeitrages* max. 2.000 €
Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €)	2.000 €	1 % des Umlagebeitrages* Max. 20.000 €

\*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien insbesondere auch bei den kleineren Mitgliedsunternehmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1 und A2 zugeordnet sind, die Möglichkeit ihre Fördersumme bis zu einer Höhe von 500 € über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A1 bzw. A2 zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

## Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschussspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden.

Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

## Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden.

Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Versteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

## Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

## Newsletter der BG BAU bestellen

Ich möchte den Newsletter bestellen. E-Mail: \_\_\_\_\_

Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu informieren. Eine Datenweitergabe an Dritte geschieht zu keinem Zeitpunkt. Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen.

**Erklärung:** Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

.....  
Firmenstempel

# Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Bau-Entstauber

27.08.2019

Die in der Liste aufgeführten Bau-Entstauber, mind. Staubklasse M, werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen, besonders für mineralischen Staub geeigneten Ausrüstung geliefert. Auch der Gesprächskreis ‚Staubminderung in der Bauwirtschaft‘ empfiehlt diese ([www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefährstoffe/gesprächskreis-staub-in-der-bauwirtschaft](http://www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefährstoffe/gesprächskreis-staub-in-der-bauwirtschaft)).

Mit Bau-Entstaubern kann Staub aufgesaugt werden.  
 Mit den Bau-Entstaubern dürfen handgeführte Elektrowerkzeuge abgesaugt werden. Eine Übersicht der getesteten Kombinationen finden Sie hier:  
 ([http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-bearbeitungssysteme/staub\\_bea.htm](http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-bearbeitungssysteme/staub_bea.htm)).

Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Bau-Entstauber mit den aufgeführten Ausrüstungen in der jeweils aktuellen Liste angeschafft werden (‚Bau-Entstauber-Paket‘).

Die Förderung erfolgt mit max. 300 Euro für Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (**gelb markiert**) und max. 200 Euro für die übrigen Bau-Entstauber. Erläuterungen und technische Details zu den Bau-Entstaubern finden Sie am Ende der Liste. Dort sind auch Adressen angegeben, bei der Sie Fragen zur Förderung allgemein und zur Liste stellen können. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m <sup>3</sup> /h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>AGP Germany</b> Kontakt: Hr. Klebowski, Tel.: 0176 15 55 58 88, E-Mail: s.klebowski@agp-germany.de				
	ISP iPulse ARM-1635 DS35 M AGP EW Bau Ergänzungsset	019055 015859		200
<b>AL-KO</b> Kontakt:Hr. Seitz, Tel.: 08225/392178, E-Mail: michael.seitz@al-ko.de				
	Jet-STREAM M Handwerker & Gewerbeset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 195587 199551 199552		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	Jet-STREAM M Profi-Bodenreinigungsset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 199550 199551 199552		200
<b>ASUP</b> Kontakt: Jens Lupmann, Tel.: 0151/6549 8030 E-Mail: Jens.Lupmann@asup.info				
	ENVIRO DUST KILLER 1430 H+ Asbest	86513		200
	ISP iPulse ARH-1435 Asbest EW Ergänzungsset	00629 015859		200
<b>Baier</b> Kontakt: Hr. Fürst, Tel.: 0176/10342326, E-Mail: m.fuerst@baier-tools.com				
	BSS 508M	9004		200
	BSS 607 M	9250	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
<b>Berner</b> Kontakt: Hr. Nienartowicz, Tel.: 07940/121-370, E-Mail: ron.nienartowicz@berner.de				
	BWDVC Top PERM M BG	188940		200
	BWDVC PERM M-1	365899		200
	BWDVC PERM H Asbest	367932		200
<b>Blastrac</b> Kontakt: Hr. Hartnack, Tel.:0221/7090320, E-Mail: info@blastrac.de				
	BDC1114P M-Klasse Ergänzungsset	BDC1114PM-0000 015859		200
	BDC-1133 PM-000	BDC-1133PM		200
	BDC-1133PHC-000	BDC-1133PH		200
<b>Bosch</b> Telefonhotline Service & Beratung, Tel. 0711/400 40 460, E-Mail: Kundenberatung.ew@de.bosch.com				
	GAS 35 M AFC	0 601 9C3 100		200
	GAS 55 M AFC	0 601 9C3 300		200
<b>BTI</b> Kontakt: Hr. Zeller, Tel. 07940/141524, E-Mail: georg.zeller@bti.de				
	NTS 20 A-M-P	9 057 916		200
	NTS 20 A-M-P incl. Vliesfilterbeutel	9 089 035		200
<b>Collomix</b> Kontakt: Herbert Geier, Tel. 08458 3298-16, E-Mail: herbert.geier@collomix.de				
	VAC 35 M / M 1635 Safe Plus	19.007		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>De Walt</b>	Kontakt: Hr. Heimrich, Tel.:06126/212141, E-Mail: Horst.Heimrich@sbdinc.com, Hr. Richter, E-Mail: Jens.Richter@sbdinc.com			
	DWV902M Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück)	DWV902M-QS DE7901 DWV9402		200
	DWV902MKit	DWV902MKit		200
<b>DUSS</b>	Kontakt: Hr. Fischer, Tel.:07053/9692-0, E-Mail: R.Fischer@duss.de			
	Industriesauger Set BG Bau	ISPISETBGB		200
	Industriesauger Set BG Bau (Saugschlauch antistatisch)	ISPASETBGB		200
	Industriesauger Set BG Bau	ISPSETBGB		200
<b>Dustcontrol</b>	Kontakt: Hr. Hasekamp, Tel.: 040-60874113, E-Mail: tim.hasekamp@dustcontrol.de			
	DC2800H ENT	121000-3		200
<b>Eibenstock</b>	Kontakt: Hr. Georgi, Tel.:037752/50356, E-Mail: t.georgi@ee-eibenstock.de			
	DSS 35 M iP	09919000		200
	DSS 25 M	09917000		200
<b>Fein</b>	Kontakt: Hr. Andreas Kramer, Tel.: 07173/183 477, E-Mail: Andreas.Kramer@fein.de			
	Dustex 35 MX AC	9 2032060000		200
<b>Festool</b>	Kontakt: Hr. Gienger, Tel.:07024/80420240, E-Mail: Thomas.Gienger@tts-company.com			
	CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	574978 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584032 497702 oder 203435		200
	CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	574983 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 36 E AC und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584035 497702 oder 203435		200
	CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	575296 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42;141=Ø50	300
	CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584171 497702 oder 203435		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	574991 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584095 497702 oder 203435		200
	CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	575432 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	584059 497702 oder 203435		200
	CTM 36 E AC LHS Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“	574984 497702 oder 203435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	<b>fischerwerke GmbH &amp; Co. KG</b> Kontakt: Hr. Rothfuss, Tel 07443 124152, E-Mail: Dominik.Rothfuss@fischer.de			
	ISP iPulse M 1435 FVC 35 M fischer cleaning set FVC AP	020 600 552 058		200
<b>FLEX-Elektro-Werkzeuge</b> Kontakt: Hr. Peter Block, Tel.: 07144/828338, E-Mail: Peter.Block@flex-tools.com				
	VCE 45 M AC Baustellen-Kit	414.999		200
	VCE 33 M AC - Kit	445.991		200
	VCE 33 M AC Set	465.682		200
	VCE 44 M AC - Kit	446.017		200
	VCE 44 M AC Set	465.704		200
	VCE 44 M AC Air Reinigungsset CLE 32AS	444.189 445.053		200
	VCE 44 H AC Kit	446.025		200
<b>Heylo</b> Kontakt: Hr. Kaeten, Tel.: 04202975515, E-Mail: a.kaeten@heylo.de				
	HEYLO VC 30 M	1700101	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	HEYLO VC 30 H	1700100	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
<b>Hilti</b> Kontakt: Hr. Sutterlei, Tel.: 015158056945, E-Mail: nikolaus.sutterlei@hilti.com				

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	VC 40-UM Zubehörset VC 20/40	2121455 2044213		200
	Set VC 40- UM	2131609		200
	Set VC 40-UM	2133306		200
	VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40	2044392 2044213		200
	Set VC 40-UM-Y + VC20/40	2134765		200
	Set VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40	2069518 2044213		200
	Set VC 20-UM-Y + VC 20/40	2069516		200
	Set VC 20-UM	2131528		200
	VC 20-UM 230V Zubehörset VC 20/40	2121453 2044213		200
	VC 20-UM-Y 230V Zubehörset VC 20/40	2044377 2044213		200
<b>Hikoki</b> Kontakt: Hr. Model, Tel.: 02154/499396, E-Mail: M.Model@hikoki-powertools.de				
	RP250YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP250YDMBGZ		200
	RP350YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDMBGZ		200
	RP350YDH + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDHBGZ		200
	RP500YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP500YDMBGZ		200
<b>ITW Spit</b> Kontakt: Hr. Strobl, Tel.:09174-1225, E-Mail: r.strobl@itw-befestigungssysteme.de				
	AC 1630 PM Zubehör Set	620914 644030		200
<b>Kärcher</b> Kontakt: Hr Layer, Tel.:07195/9033530, E-Mail: Benjamin.layer@vertrieb.kaercher.com				
	NT 35/1 Tact Te M	1.184-874		200
	NT 30/1Tact Te M	1.148-235 oder 1.148-980	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 30/1 Tact Te H	1.148-237	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 45/1 Tact Te M	1.145-839		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	NT 55/1 Tact Te M	1.146-827		200
	NT 50/1 Tact Te M	1.148-435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 50/1 Tact Te H	1.148-437	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
<b>Knauf</b>	Kontakt: Hr. Benedikt Schneider, Tel.: 09323 31-1836, E-Mail: Schneider.Benedikt@PFT-lphofen.de			
	Industriesauger Klasse M Ergänzungsset Industriesauger M	248060 426894		200
<b>Mafell</b>	Kontakt: Jörg Betsch, Tel.: 07423/ 812-297, E-Mail: joerg.betsch@mafell.de			
	S 25 M Handabsaugset D 35	919710 093718		200
	S 35 M Handabsaugset D 35	919701 093718		200
	S 50 M Handabsaugset D 35	915901 093718		200
<b>Makita</b>	Kontakt: Herr Riegelnegg Telefon: 021021004 226, E-Mail: Marcel.Riegelnegg@makita.de			
	VC4210M	VC4210M		200
	447MX	447MX		200
<b>Metabo</b>	Kontakt: Hr. Koch, 07022/722698, E-Mail: Skoch@metabo.de			
	ASR 35 M ACP	602058		200
	ASR 50 M SC	602045		200
	ASR 35 H ACP	602059		200
<b>Milwaukee</b>	Kontakt: Claude Aufrecht, Tel.: 02103/960242, E-Mail: clauda.aufrecht@TTI-EMEA.com			
	AS 300 EMAC	4933416080		200
	AS 30 MAC	4933459415		200
	AS 42 MAC	4933459418		200
<b>Mirka</b>	Kontakt: Fr. Bavarese, Tel.: 06196 7616110, E-Mail: info@mirka.de			
	Mirka Dust Extractor 1230 M AFC Reinigungs-Set	8999220111 8999799111		200
	Mirka Dust Extractor 1242 M AFC Reinigungs-Set	8999227111 8999799111		200
<b>Nilfisk</b>	Kontakt: Hr. Wolf, Tel.:07306/72444, E-Mail: info.de@nilfisk.com			



Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	ATTIX 33-2M IC	107412180		200
	ATTIX 33-2M IC	107419009	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 30-2M XC	107410394		200
	ATTIX 33-2H IC ASBEST	107412184		200
	ATTIX 33-2H IC	107419012	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 33-2M IC MOBILE	107419010	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 44-2M IC	107412182		200
	ATTIX 44-2M IC	107419011	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 44-2H IC ASBEST	107412186		200
	ATTIX 44-2H IC	107419013	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	VHS 42 L40 MC IC	107412166		200
	VHS 42 L40 HC IC	107412167		200
	ATTIX 50-2M XC	107410396		200
	ATTIX 761-2M XC mit SaugSet: Industrie-Set D38 mm oder: Werkstatt-Set antistatisch D36 mm oder: Werkstatt-Set D36	302001535 302002881 107413546 107413545		200
<b>Prosol</b>	Kontakt: Hr. Forchheim, Tel.: 0375/33619, E-Mail: e.forchheim@prosol-farben.de			
	PR 30M	328671		200
<b>REMS</b>	Kontakt: Hr. Fischer, Tel.: 07151/1707121, E-Mail: thomas.fischer@rems.de			
	REMS Pull M Set	1855X1		200
<b>Roller`s</b>	Kontakt: Hr. Hech, Tel.: 07151/1727-70, E-Mail: Rainer.Hech@albert-roller.de			
	Roller`s Protector M	1855X1		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>Saint-Gobain/Raab Karcher</b> Kontakt: Hr. Becker, Tel. 069 668110421; E-Mail: jenschristian.becker@saint-gobain.com				
	NOVIPro NT-Sauger M	1074321		200
<b>Samedia</b> Kontakt: Hr. Kreuder, Tel.: 076669326850, E-Mail: Ralf.kreuder@samedia.com				
	VAC 520 M Ergänzungsset	020235 015859		200
<b>Starmix</b> Kontakt: Fr. Fiedler, Tel.: 07153/982315, E-Mail: Fiedler@starmix.de				
	iPulse H 1235 Asbest Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset	018645 015859		200
	ISC M-1625 Safe und EW Bau Ergänzungsset	018591 015859		200
	iPulse M 1635 Safe und EW Bau Ergänzungsset	018935 015859		200
	iPulse M 1635 Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset	018638 015859		200
	iPulse H 1635 Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset	018614 015859		200
	ISP iPulse ARH 1635 EWA PE Beutel 5er Pack EW Bau Ergänzungsset	017297 425764 015859		200
	ISP ARM 1635 EWA EW Bau Ergänzungsset	017280 015859		200
<b>Stihl</b> Kontakt: Fr. Karpe, Tel.: 06071/204219, E-Mail: stefanie.karpe@stihl.de				
	Se 133 ME	47860124430		200
<b>Storch</b> Kontakt: Luigi Palmieri, Tel.:0202/4920159, E-Mail: l.palmieri@storch.de				
	STORCH VacTec 25 M Zubehoer-Set VacTec 25/25M	651550 651555		200
	VacTec 30 M	652550		300
<b>WOLFF GmbH &amp; Co. KG</b> Kontakt: Hr. Stanulla, Tel.: 07062/9155616, E-mail: Markus.Stanulla@wolff-tools.com				
	WOLFF Starvac BG	72101		200
<b>Würth</b> Kontakt: Fr. Aschoff, Tel.: 07940/152902, E-Mail: Louisa.Aschoff@wuerth.com				
	ISS 40 M automatic	07011430	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300

Zur Liste der Bau-Entstauber finden Sie weiter unten weitere Erläuterungen.

## Liste größerer Sauggarnituren

Die in folgender Liste aufgeführten Sauggarnituren zeichnen sich durch eine Breite der Bodendüsen von mindestens 350 mm, einen Durchgangsdurchmesser der Bodendüse von mind. 28 mm, einen Saugrohrinnendurchmesser von mind. 35 mm (Metallsaugrohre) und einen Schlauchinnendurchmesser von mind. 37 mm aus. Mit einmotorigen Entstaubern kann damit in gleicher Zeit eine größere Fläche gereinigt werden wie bei der Verwendung kleinerer Bodendüsen. Aufgenommen werden Produkte von Herstellern, die in obiger Liste gelistet sind oder von Herstellern auf der Liste der Bau-Entstauber mit hohen Absaugvolumina.

(Bild: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH)



### Bei Anschaffung einer Sauggarnitur aus der Liste beträgt die maximale Förderung bis zu 75 Euro, oder maximal 50% der Nettokosten.

Hinweis: Gefördert werden ausschließlich gelistete Sauggarnituren. Es ist uns kapazitätsmäßig nicht möglich, Anfragen zu alternativen Sauggarnituren zu bearbeiten! Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Listung anderer Sauggarnituren ausschließlich an den jeweiligen Kontakt-Partner der oben aufgeführten Hersteller. Vielen Dank!

Bezeichnung	Bodendüse	Saugrohr	Krümmer	Saugschlauch	Kompatibel mit
<b>Kärcher 1</b> (DN 40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	5.031-904.0	6.906-321.0	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. <b>Nicht passend</b> bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
	Kunststoff, 360mm Breite, DN 40	ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl	Krümmer (DN 40, alt) <b>nichtleitend</b>	Saugschlauch Länge 4m, ID 38mm (DN40, alt) mit Anschlussmuffe <b>nichtleitend</b>	
<b>Kärcher 2</b> (DN40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	4.440-678.0		Siehe Kärcher 1
	Kunststoff, 360mm Breite, DN 40, alt		Krümmer mit Saugschlauch wie bei Kärcher 1 als Komplettpaket		
<b>Kärcher 3</b> (DN40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	5.032-427.0	6.907-363.0	Siehe Kärcher 1
	Kunststoff, 360mm Breite	ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl	Krümmer elektrisch leitend	Schlauch 4m <b>elektrisch leitend</b> , ID =38mm (DN 40 alt) mit Anschlussmuffe	
<b>Kärcher 4</b> (DN 40 neu)	2.889-153.0	1x 2.889-194.0	2.889-172.0	2.889-141.0	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
	Kunststoff 360 mm Breite, NW40 Einsatz wechselbar	ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	Krümmer <b>elektrisch leitend</b> für Saugschlauch DN 40 neu	Schlauch 4m <b>elektrisch leitend</b> , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe	
<b>Kärcher 5</b> (DN 40 neu)	2.889-174.0	1x 2.889-194.0	2.889-171.0	2.889-138.0	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
	Kunststoff, 360mm Breite	ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	Krümmer <b>nichtleitend</b> für Saugschlauch neu	Schlauch 4m <b>nichtleitend</b> , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe	

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher1/Kärcher2/Kärcher3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rastnasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.



Bild: Links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Anschlussmuffe für Entstauber mit 57/58mm Konus



Bild: links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Kärcher neu mit drei Rastnasen und geänderter Ausbildung.

### Weitere Hinweise zu den Bau-Entstaubern

Die aufgeführten Bau-Entstauber zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

- zugelassen mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA);
- Grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser 28 mm;
- Leitungen in H 07 RN-F – Ausstattung (bis 4 m Leitung auch H 05 RN-F);
- auswaschbare Filter;
- feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack;
- Behältergröße mind. 20 l (Nettogröße), entfällt bei erweiterter Warneinrichtung;
- vollautomatische Filterabreinigung oder Warneinrichtung für erhöhte Absaugvolumina;
- erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich;
- Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (zusätzlich): 5 Warnstufen im Bereich von 25 - m<sup>3</sup>/h bis 100 m<sup>3</sup>/h mit Angabe der abgesicherten Absaugvolumina, die farblich hinterlegt sein sollen.

Bau Entstauber mit einer höheren Anzahl von Warnstufen und einer Absicherung höherer Absaugvolumenströme (erweiterte Warneinrichtung) werden höher gefördert (max. 300 Euro). Ziel ist es, zukünftig vom Maschinenhersteller durch eine Farbmarkierung auf der Maschine Angaben zum erforderlichen Mindestabsaugvolumen zu erhalten, das unkompliziert am Wählschalter der Warneinrichtung eingestellt werden kann, um eine wirksame Absaugung der Maschinen einfacher sicher zu stellen. Die Bau-Entstauber sollen im Leistungsbereich von 25 m<sup>3</sup>/h bis 100 m<sup>3</sup>/h folgende Warnstufen aufweisen:

Maximaler Schlauchdurchmesser [mm]	abgesicherter Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h]
21	25
27	41
32	58
36	73
42	100

Bitte richten Sie sich bei der Einstellung der Warneinrichtung nach den Angaben des Maschinenherstellers in der Bedienungsanleitung der Maschine. Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beziehen sich derzeit teilweise auf den empfohlenen Durchmesser des Saugschlauches, die Zuordnung des max. Saugschlauchdurchmessers zum abgesicherten Absaugvolumen können Sie der Tabelle am Entstauber entnehmen, sofern die Schlauchdurchmesser nicht auf dem Wahlschalter direkt angegeben sind.

**Bei allgemeinen Fragen zur Förderung** (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Abteilung Präventionskoordination  
Kronprinzenstraße 62 – 66  
44135 Dortmund  
Tel: 0231/5431-1007  
Fax: 0800-6686688-38950  
Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

Bei technischen Fragen zur Liste der Bau-Entstauber wenden Sie sich bitte an:

Dipl. Ing. Walter Gunreben  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Bereich Gefahrstoffe  
Holländische Straße 143  
34127 Kassel  
Tel: 0561 98979-13  
Mail: [Walter.Gunreben@bgbau.de](mailto:Walter.Gunreben@bgbau.de)