BG BAU
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Luftreiniger

20.01.2025

Mit Luftreinigern/Unterdruckhaltegeräten kann Staub aus verunreinigter Luft im Arbeitsbereich oder in kompletten Räumen entfernt werden. Eine Ausbreitung von Staubemissionen in andere Arbeitsbereiche wird dadurch verhindert.

Die in der Liste aufgeführten Geräte bzw. Gerätesets werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen Ausrüstung geliefert und verfügen über einen Ansaug-/Abluftschlauch, um möglichst nahe an der Emissionsquelle Stäube erfassen zu können oder um Räume wirkungsvoll zu durchlüften.

Luftreiniger/Unterdruckhaltegeräte mit einem Hauptfilter der „Staubklasse H“, geeignet zum Anschluss an Abschottungen, werden zusätzlich im Rahmen der Arbeitsschutzprämie „Schutzpakete für das Bauen im Bestand“ gefördert. Auf der Liste sind diese mit **SP** markiert. (Weitere Informationen zu dem Schutzpaket finden Sie unter https://www.bgbau.de/schutzpaket-bauen-im-bestand.)

Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Luftreiniger/Unterdruckhaltegeräte mit der in der Liste aufgeführten Ausrüstung angeschafft werden (Luftreiniger-Pakete).

Förderfähige Luftreiniger/Unterdruckhaltegeräte erfüllen folgende Anforderungen (gemäß Herstellerangabe):

(1) Luftreiniger müssen mit einem mindestens zweistufigen Filtersystem ausgerüstet sein.
(2) Das Hauptfilter muss entweder aus Filtermaterialien bestehen, die der Staubklasse M entsprechen oder als Filterelement Staubklasse H geprüft sein (gemäß DIN EN 60335-2-69).
(3) Filter müssen im Gerätegehäuse eingebaut sein. Vorfilter und Hauptfilter müssen auf der Saugseite des Ventilators angeordnet sein.
(4) Das Hauptfilter und eventuell nachgeschaltete Filter müssen im Gehäuse des Abscheiders leckagefrei eingebaut sein. Das Filtermaterial des Hauptfilters muss darüber hinaus eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um der vom Ventilator erzeugten Druckbelastung zu widerstehen.
(5) Luftreiniger müssen mit einer Einrichtung ausgerüstet sein, die das Unterschreiten des Mindestvolumenstromes, z. B. infolge der Filterbelegung mit Staub, anzeigt.
(6) Auf dem Gerät muss die **maximale Fläche des Raumes in m²** angegeben sein, die mit dem geförderten (Luft-)Volumenstrom **beim Ansprechen der Volumenstromkontrolleinrichtung** (Filter belegt), einer Raumhöhe von 3 m und rechnerisch 15-fachem Luftwechsel pro Stunde abgesaugt werden kann.

(7) In Abhängigkeit vom erreichten Durchlassgrad ist auf dem Gerät anzugeben: „Luftreiniger mit M-Filter“ oder „Luftreiniger mit H-Filter“.

(8) Mit Staub belegte Filter müssen Luftreinigern staubarm entnommen werden können; d. h. durch den Filterwechsel darf weder der Bediener gefährdet noch der Raum bzw. die Raumluft, in dem der Filterwechsel erfolgt, verschmutzt werden.

(9) Elektrische Bauteile oder ihr Einbauraum im Gerät müssen mindestens dem Schutzgrad IP44 entsprechen. Der Schutzgrad muss unabhängig von der Filterbestückung vorliegen (auch bei ausgebauten Filterelementen).

(10) Netzanschlussleitungen mit einer Länge bis zu 4 m müssen mindestens in der Qualität H05RN-F oder gleichwertig ausgeführt sein, bei einer Länge über 4 m in der Qualität H07RN-F oder gleichwertig.

(11) Luftreiniger müssen mit einen Ansaug- oder Abluftschlauch von mindestens 6 m Länge ausgestattet sein. Luftreiniger mit einem Gewicht von über 15 kg müssen mit einem Ansaugschlauch ausgestattet sein.

(12) In der Länge (z. B. zum Transport) auf weniger als die Hälfte der ausgezogenen Länge komprimierbare Ansaugschläuche müssen über einen maximalen Spiralabstand von 0,4 x Schlauchdurchmesser verfügen.

Luftreiniger, zu denen der Hersteller eine entsprechende Erklärung vorlegt (Herstellererklärung oder Prüfzertifikat nach DGUV G 309-012), können in dieser Liste aufgenommen werden.

Die Förderung der gelisteten Luftreiniger erfolgt pro Maßnahme mit 25 % der Anschaffungskosten und max. 500 Euro.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in diese Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Hinweis beim Einsatz zum Schutz vor Coronaviren

Mit der BGHM und der BGN wurde im Herbst 2020 eine Handlungshilfe „Hinweise zum Einsatz von Luftreinigern“ erarbeitet. Diese wurde zwischenzeitlich überarbeitet und als DGUV Hinweise veröffentlicht:
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4308.
Filter der Staubklasse H nach EN 60335-2-69 Anhang AA, die in den hier aufgeführten Luftreinigern verwendet werden, entsprechen Filtern der Kategorie H13 oder H14 nach EN 1822. Filter der Staubklasse M entsprechen in etwa den Filterklassen E11/E12. Aus der empfohlenen Raumgröße in dieser Liste kann durch Multiplikation mit dem Faktor 45 der Luftdurchsatz der Geräte bestimmt werden. Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem die Filter wegen voller Staubbeladung getauscht werden sollen. Beim Einsatz von Bau-Luftreinigern zum Schutz vor Coronaviren in staubarmer Luft ergeben sich größere Raumgrößen (siehe Handlungshilfe). Angaben zum Luftdurchsatz bei neuwertigen Filtern und Angaben zur Laustärke bei Maximalleistung und ggf. vorhandener Zwischen-Leistungsstufen sowie evtl. zusätzlichen Zubehörs zur Schallreduzierung sind bei den Herstellern zu erfragen.

Raum-Luftreiniger, die nicht zum Einsatz auf Baustellen ausgelegt sind, werden im Rahmen dieser Förderung NICHT berücksichtigt.

Die Angabe der maximal empfohlenen Raumgröße beruht auf Herstellerangaben (ohne Gewähr), ermittelt bei 3 m Raumhöhe und 15-fachem Luftwechsel pro Stunde.

Abkürzungsverzeichnis

SP Kombinierbar mit der Arbeitsschutzprämie „Schutzpakete für das Bauen im Bestand“

Brøndum

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Ronda NPU 600 Schlauch D.125 - 6,00 Meter	80.29.0019 84.54.1250		10

blizz-z Handwerk Direkt GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Typ 1.800 Abluftadapter für Bauluftreiniger Typ 1.800 Luftschlauch für Bauluftreiniger Typ 1.800, DN 254, 6 m	149855 149859 149858	SP	17

D – Tack GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Typ 1.800	990080	SP	17
Abluftadapter für Bauluftreiniger Typ 1.800	990081		
Luftschlauch für Bauluftreiniger Typ 1.800, DN 254, 6 m	990084		

Deconta

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
green dec G 50 SE	648d	SP	16
Ansaugadapter NW 150	BO13949		
Ansaugadapter NW 150	BO13928		
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150	AU735		
green dec G 100 SE	617d	SP	26
Ansaugadapter NW 150	BO13949		
Ansaugadapter NW 150	BO13928		
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150	AU735		
green dec G 100 SRE connect	698d	SP	26
Ansaugadapter NW 150	BO13949		
Ansaugadapter NW 150	BO13928		
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150	AU735		

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
green dec G 200 SE Ansaugadapter NW 300 Unterdruck- und Abluftschl. NW 300	638d BO14010 AU736	SP	47
green dec G 200 SRE connect Ansaugadapter NW 300 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300	700d BO14010 AU736	SP	47
green dec G 300 SE Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450	641d BO14695 AU1061 AU737	SP	76
green dec G 300 SRE connect Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450	702d BO14695 AU1061 AU737	SP	76
green dec G 400 SE Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450	748d BO20486 AU1061 AU737	SP	122
green dec G 400 SRE connect Ansaugadapter NW 450 Unterdruckschlauch NW 450 Abluftschlauch NW 450	749d BO20486 AU1061 AU737	SP	122
smart dec S 50 SE Ausblasadapter NW 150 Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150	752d BO19047 AU735	SP	15

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
smart dec S 55 SE Unterdruck- und Abluftschlauch NW 150	770d AU735	SP	15
smart dec S 200 SRE connect Unterdruck- und Abluftschlauch NW 300	754d AU736	SP	33
smart dec S 300 SE Unterdruckschlauch NW 300	755d AU736	SP	61
smart dec S 300 SRE connect Unterdruckschlauch NW 300	756d AU736	SP	61

Dustcontrol

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
DC AirCube 500 Ventilator-Schlauch 125 mm (6 m)	112500 2420	SP	7
DC AirCube 1200 incl. Ansaugtrichter 250 mm Ventilator-Schlauch 250 mm (10 m)	103100 F40023	SP	22
DC AirCube 2000 incl. Ansaugtrichter 315 mm Ventilator-Schlauch 315 mm (10 m)	103000 F40019	SP	27

Festool

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
SYS-AIR M Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200x6m	577784 577964		10
SYS-AIR H Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200x6m	577789 577964	SP	5

Flex

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Flex VAC 800 EC Incl. Abluftschlauch 125 mm, Frontgitter, Vorfilter G3 (10 Stück), Grobstaubfilter G4, Hauptfilter	477.745		9

Fliesen Zentrum - Ceraworx

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Aero Raum-Staubabsaugung Ansaug-/Abluftschlauch 6 m	CW000054 CW000055		20

Heylo

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
FT 500 (ohne Filter) Luftschlauch 7,6m, 305 mm Hauptfilter Staubklasse M Vorfilter G4 (5St.)	1110909 1 250 005 1 110 913 1 110 925		10
FT 500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M	2003895		10
FT 500 (ohne Filter) Luftschlauch 7,6m, 305 mm Hauptfilter Staubklasse H Vorfilter G4 (5St.)	1 110 909 1 250 005 1 110 911 1 110 925	SP	10
FT 500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H	2002489	SP	10
Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter M-Klasse	1110898 1 250 007 1 200 081 1 110 881 1 110 882		10
Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter H-Klasse	1110898 1 250 007 1 200 081 1 110 881 1 110 883	SP	10
Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilter Hauptfilter H-Klasse	1110897 1 250 007 1 110 881 1 110 883	SP	8
Powerfilter PF 1000 Gesamtpaket/Set Staubklasse H	2002494	SP	8

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Powerfilter PF 1000 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilter Hauptfilter M-Klasse	1110897 1 250 007 1 110 881 1 110 882		8
Powerfilter PF 1000 Gesamtpaket/Set Staubklasse M	2002493		8
Powerfilter PF 1400 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter M-Klasse	1110899 1 250 007 1 200 076 1 110 925 1 110 853		13
Powerfilter PF 1400 Gesamtpaket/Set Staubklasse M	2002490		13
Powerfilter PF 1400 Luftschlauch 7,6m, 205mm Vorfilterkassette mit Anschluss Vorfilter Hauptfilter H-Klasse	1110899 1 250 007 1 200 076 1 110 925 1 110 854	SP	13
Powerfilter PF 1400 Gesamtpaket/Set Staubklasse H	2002491	SP	13
StaubStop Plus Anschlussadapter Luftschlauch 7,6m, 305 mm	1 110 870 1 200 049 1 250 005		19
StaubStop Plus Gesamtpaket/Set	2002492		19

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Powerfilter 3500 Vorfilterkassette/Schlauchanschluss Luftschlauch 7,6m, 305 mm Vorfilter Hauptfilter Staubklasse M 2 Staubschutzbleche	1110890 1 200 075 1 250 005 1 110 834 1 110 922 1 200 071		37
Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M	2003901		37
Powerfilter 3500 Vorfilterkassette/Schlauchanschluss Luftschlauch 7,6m, 305 mm Vorfilter Hauptfilter Staubklasse H 2 Staubschutzbleche	1110890 1 200 075 1 250 005 1 110 834 1 110 920 1 200 071	SP	37
Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H	2003898	SP	37
Powerfilter 3500 3 x Schlauchanschlussstutzen Luftschlauch 7,6m, 205 mm Hauptfilter Staubklasse H	1110890 1 200 072 (3 Stück) 1 250 007 (3 Stück) 1 110 920	SP	40
Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse H (mit 3 Luftschläuchen)	2003899	SP	40
Powerfilter 3500 3 x Schlauchanschlussstutzen Luftschlauch 7,6m, 205 mm Hauptfilter Staubklasse M	1110890 1 200 072 (3 Stück) 1 250 007 (3 Stück) 1 110 922		40

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Powerfilter 3500 Gesamtpaket/Set Staubklasse M (mit 3 Luftschläuchen)	200900		40

Hilti

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
AIC 1000 Schlauch AIC 250mmx6m BG Bau Einlass Schlauch AIC 200mmx6m BG Bau Auslass Netzkabel C19 F	2296184 2371144 2371143 2297557		13
AIC 1000 Set	2432572		13
AIC 2000 Schlauch AIC 250mmx6m BG Bau Einlass Schlauch AIC 200mmx6m BG Bau Auslass Netzkabel C19 F	2296185 2371144 2371143 2297557		28
AIC 2000 Set	2430066		28

Husqvarna

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
A1000 Adapter A1000 Inlet Hose A1000 (D = 200mm / 6m)	967 67 23-02 590437901 592062801	SP	17
A2000 Inlet Adapter A2000 Inlet Hose A2000 (D = 310 mm / 6m)	967 67 22-02 590437801 592126301	SP	31

König

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Mini Turbo (inkl. Filter Staubklasse M) Ansaugschlauch 6 m, 200 mm	L20.637 L20.598.015		20
Turbo Maxi (incl. Filter Staubklasse M) Ansaugschlauch 6 m, 200 mm	L20.640 L20. L20.598.015		40

Maxxxcomfort

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Entstaubungs-BOX Abluftschlauch-Set	H62000 H62010		9

MAXVAC

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
DB 650 Luftreiniger (Set inklusive Abluftschlauch L 6 m x D 150 mm)	DB650-BGB-KIT		8
DB 650 Luftreiniger (Set inklusive Abluftschlauch L 6 m x D 150 mm und Ersatzfilter-Set)	DB650-BGB-F-KIT		8

MKI Industrieservice GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
AM-AIR/800H MKI REDLINE Adapterplatte 3-fach, Aluminium 3x DN 100 mm Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 100, 5 m	141006 142001 145001 (3 Stück)	SP	13
AM-AIR/2000H MKI REDLINE Adapterplatte 4-fach, Aluminium 4x DN 100 mm Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 100, 5 m	141002 142003 145001 (4 Stück)	SP	32
AM-AIR/4000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 310 mm Abluftschlauch, DN 310, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 310, 5 m	141003 142021 145024 145010	SP	63

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
AM-AIR/5000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 450 mm Abluftschlauch, DN 450, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 450, 5 m	141004 142021 145024 145010	SP	78
AM-AIR/10000H MKI REDLINE Kupplungsplatte Trichter, Aluminium DN 450 mm Abluftschlauch, DN 550, 10 m Klemmprofilschlauch CLIP PE, DN 550, 5 m	141007 142021 145024 145010	SP	156

möcklinghoff Lufttechnik

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
DustBox 1000 Filter Staubklasse H bzw. H14 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	DB 1000 TR 1000 SH 1000 G4 1000	SP	12
DustBox 1000 Ansaugadapter Ansaug-/Abluftschlauch 1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten Düsenplatte	DB 1000 TR 1000 SH 1000 G4 1000 DP 1000	SP	12

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
DustBox 2000 Filter Staubklasse H bzw. H14	DB 2000	SP	24
Ansaugadapter	TR 2000		
Ansaug-/Abluftschlauch	SH 2000		
1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	G4 2000		
DustBox 2000	DB 2000	SP	24
Ansaugadapter	TR 2000		
Ansaug-/Abluftschlauch	SH 2000		
1 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	G4 2000		
Düsenplatte	DP 2000		
Dustbox DB 6000	DB 6000	SP	100
einfach-Ansaugplatte	AP 6000-1		
2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	G4 6000		
1 Ersatzfilterzelle M5	M5 6000		
Ansaug-/Abluftschlauch DN 450 mm	SH 6000		
Düsenplatte	DP 6000		
Dustbox DB 6000	DB 6000	SP	100
3-fach-Ansaugplatte	AP 6000-3		
2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	G4 6000		
1 Ersatzfilterzelle M5	M5 6000		
3x Ansaug-/Abluftschlauch DN 250 mm	SH 2000		
3x Düsenplatte	DP 2000		
Dustbox DB 6000	DB 6000	SP	100
4-fach-Ansaugplatte	AP 6000-4		
2 Satz (10 St.) Vorfiltermatten	G4 6000		
1 Ersatzfilterzelle M5	M5 6000		
4x Ansaug-/Abluftschlauch DN 200 mm	SH 1000 (4x)		
4x Düsenplatte	DP 1000 (4x)		

Kroll Energy GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
LR5300 LR5300 Ansaugkasten D305 Kombi Warmluftschlauch D305 Vorfilter G4 Hauptfilter E10/Staubklasse M	064460 064474 005417-01 064504 064503		34

protekMA GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 Ansaugtrichter PA 1400 Abluftschlauch PA 1400	1005-510 1005-515 1005-514		22
protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 M Feinstaubfilter PA 1400 Ansaugtrichter PA 1400 Abluftschlauch PA 1400	1005-510 1005-512 1005-515 1005-514		22
protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950	1002-210 1002-214		13
protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 Ansaugtrichter PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950	1002-210 1002-215 1002-214		13

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 M Feinstaubfilter PA 950 Ansaugtrichter PA 950 Abluft-/Ansaugschlauch PA 950	1002-210 1002-212 1002-215 1002-214		13
protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 Abluft-/Ansaugschlauch PA 650	1001-210 1001-214		7
protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 H Schwebstofffilter PA 650 Abluft-/Ansaugschlauch PA 650	1001-210 1001-213 1001-214	SP	7

Pullman-Ermator AB

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
A600U Hose A100, A700, A600 (D = 160 mm /6m)	200600567D 10045	SP	7
A1000 Inlet Adapter A1000 Inlet Hose A1000 (D= 200 mm /6m)	200900112 201000438 201300343	SP	17
A2000 Inlet Adapter A2000 Inlet Hose A2000 (D= 318 mm /6m)	200900225 201000437 201500272	SP	31

Rhemus GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
RL 1000 Luftschlauch 7,6m 205 mm Vorfilter, 5 Stück Hauptfilter M-Klasse	HB0037 HB0057 HB0055 HB0053		7
RL 1000 Luftschlauch 7,6m 205 mm Vorfilter, 5 Stück Hauptfilter H-Klasse	HB0037 HB0057 HB0055 HB0052	SP	7

Roll GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Luftreiniger 1800 Spiralschlauch d=254mm	19.15235 79.00210		24

Seelbach

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Aria 1801 (incl. Filter Staubklasse M) Adapter Zuluftschlauch Schlauch 250 mm x 6 m Schlauchschelle	31.05.264 31.05.756 31.05.757 31.05.758		16

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Aria 2500 Adapter Zuluftschlauch Schlauch 250 mm x 6 m	31.05.265 31.05.780 31.05.781	SP	33

SES GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
DEH 750 SpiralFlex PVC, DN 175, 10 m	2482612 2284436		8
DEH 2000 SpiralFlex PVC, DN 325, 10 m	2482615 2284438		20
DEH 5000 SpiralFlex PVC, DN 425, 10 m	2482613 2284439		28
SES 1500 SpiralFlex PVC, DN 254, 6 m	2482624 2284443		17
SES 1800 BT Abluftadapter SES1500 SpiralFlex PVC, DN 254, 6m	2482625 2482632 2284443	SP	17

Staegi GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
AC 1801 (incl. Filter Staubklasse M) Adapter Schlauch 250x6	AC1801 ZA 16 ZA 17		16
AC 1801 Filter Staubklasse H Adapter Schlauch 250x6	AC1801 MA002-2 ZA 16 ZA 17	SP	13
AC 2500 Ansaugschlauchadapter Ansaugschlauch 6 m	AC 2500 ZA017 ZA016		33
AC 1502 Schlauch 250 x 6 m	AC 1502 ZA 017		24

Trotec GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
TAC 1500S Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 203 TAC-F1500 Z-Linefilter G4 TAC-F1500 Feinfilter F7 TAC-F1500 Staubklasse H	1.580.000.104 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.404 7.160.000.409 7.160.000.424	SP	12

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
TAC 1500 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 203 TAC-F1500 Z-Linefilter G4 TAC-F1500 Feinfilter F7 TAC-F1500 Staubklasse H	1.580.000.105 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.404 7.160.000.409 7.160.000.424	SP	12
TAC 3000 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 305 TAC-F3000 Z-Linefilter G4 TAC-F3000 Feinfilter F7 TAC-F3000 Staubklasse H	1.580.000.115 6.100.001.995 6.100.001.200 7.160.000.428 7.160.000.429 7.160.000.431	SP	23
TAC 5000 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 425 TAC-F5000 Z-Linefilter G4 TAC-F5000 Feinfilter F7 TAC-F5000 Staubklasse H	1.580.000.125 6.100.001.995 6.100.001.212 7.160.000.448 7.160.000.449 7.160.000.451	SP	68
TAC 6500 Spanngurt SP-Serie Ansaugschl. Tronect SP-T 457 TAC-F6500 Z-Linefilter G4 TAC-F6500 Feinfilter F7 TAC-F5000 Staubklasse H	1.580.000.135 6.100.001.995 6.100.001.214 7.160.000.475 7.160.000.476 7.160.000.478	SP	80

Hans Wilms GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
LR 1400 Vorfilter Klasse G4 (5 Stück) Hauptfilter Klasse M (F9) Adapter für Schlauch, saugseitig Luftschlauch 6 m Länge, D=203 mm	8051400 8000535 8000539 8000537 8000538		13
LR 1400 Zubehörset M komplett	8051400 8000541		13
LR 1400 Vorfilter Klasse G4 (5 Stück) Hauptfilter Klasse H (H14) Adapter für Schlauch, saugseitig Luftschlauch 6 m Länge, D=203 mm	8051400 8000535 8000536 8000537 8000538	SP	13
LR 1400 Zubehörset H komplett	8051400 8000540	SP	13

Wolff

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Empfohlen bis zu einer Raumgröße von (m²)
Wolff Luftreiniger LR 690 (incl. Abluftschlauch)	10057	SP	10

Die Angabe der maximal empfohlenen Raumgröße beruht auf Herstellerangaben (ohne Gewähr), ermittelt bei 15-facher Luftwechsel pro Stunde und 3 m Raumhöhe.

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Arbeitsschutzprämie wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Chem.-Ing. Markus Flender
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Prävention, Abt. Stoffliche Gefährdungen
Referat Gefahrstoffe-Biostoffe
Viktoriastraße 21
42115 Wuppertal
Tel: +49 202 398-1393
Mobil: +49 175 4998938
E-Mail: markus.flender@bgbau.de